



RAMFIX

ADHESIVE TECHNOLOGIES



PRODUCT CATALOG
ÜRÜN KATALOĞU



Vizyonumuz

Tüm dünyada, güvenilir ve aynı hizmet kalitesini sunan, rakiplerine liderlik eden ve sektöründe kalite ve hizmet standartlarını belirleyen firma olmaktır.

Misyonumuz

Müşterilerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini tam olarak anlayan ve yine müşterilerine en doğru ve en uygun çözüm önerilerini sunan, sektör lideri, güvenilir ve ayrıca hizmet kalitesi ve kalite standartları ile tercih edilen firma olmak.

Hakkımızda

RamFix, özel kimyasalların ve ekipmanların tedarik ve lojistiği konusunda uzmanlaşmış küresel bir oyuncudur. Onlarca yıllık deneyimin ve uzmanlardan oluşan bir ekibin desteğiyle RamFix, değer katan hizmetler ve destek sağlayarak müşterilere uygulama ihtiyaçları için eksiksiz çözümler sunar. Şirketimiz güçlü bir müşteri odağına sahiptir ve üreticilerin endüstriyel yapıştırıcı ve dağıtım çözümlerini tanımlayıp uygulamalarına yardımcı olur. RamFix sürekli büyümesiyle, üretim endüstrisine hizmet vermek üzere sağlam, büyüyen bir yapıştırıcı kataloğu, özel kimyasallar ve ilgili ekipmanlar sunmak için benzersiz bir donanımına sahiptir.

Our vision

To be the company that delivers the same quality of service, leads competitors, and sets the standards of quality and service in the industry around the world.

Our mission

To be the industry-leading, reliable and preferred company with service quality and quality standards that fully understand the needs and expectations of customers and also provide customers with the most accurate and appropriate solution recommendations.

About us

RamFix is a global player who specializes in the supply and logistics of special chemicals and equipment. With the support of a team of experts and decades of experience, RamFix provides value-added services and support, providing customers with complete solutions for their application needs. Our company has a strong customer focus and helps manufacturers identify and implement industrial adhesive and distribution solutions. RamFix has a robust, growing catalog of adhesive to serve the manufacturing industry with its continuous growth, and unique equipment to offer special chemicals and related equipment.

رؤيتنا

أن نكون الشركة التي تقدم نفس جودة الخدمة، وتقود المنافسين، وتضع معايير الجودة والخدمة في الصناعة حول العالم.

مهمتنا

أن نكون الشركة الرائدة والموثوقة والمفضلة في الصناعة مع جودة الخدمة ومعايير الجودة التي تفهم تمامًا احتياجات وتوقعات العملاء وتزود العملاء أيضًا بتوصيات الحلول الأكثر دقة وملاءمة.

معلومات عنا

RamFix هي شركة عالمية متخصصة في توريد المواد الكيميائية والمعدات الخاصة والخدمات اللوجستية. بدعم من فريق له عدة سنوات من الخبرة، توفر RamFix خدمات ودعم ذات قيمة مضافة، مما يوفر للعملاء حلولاً كاملة لاحتياجات تطبيقاتهم. تتمتع شركتنا بتركيز قوي على العملاء وتساعد الشركات المصنعة على تحديد وتنفيذ حلول المواد اللاصقة والتوزيع الصناعية. تمتلك RamFix كatalوجاً قوياً ومتنامياً من المواد اللاصقة لخدمة الصناعة التحويلية مع نموها المستمر، ومعدات فريدة لتقديم مواد كيميائية خاصة والمعدات ذات الصلة.

2C FAST ADHESIVE (MDF KIT)

2K HIZLI YAPIŖTIRICI (MDF KİTİ)



AMBALAJ PACKAGING التعبئة والتغليف

- 25 g+100ml x 24
- 50 g+200ml x 24
- 100 g+400ml x 24



TR - 2K HIZLI YAPIŞTIRICI (MDF KİTİ)

İki bileşenli ve çok güçlü bir yapıştırıcıdır. Siyanoakrilat bazlı bir yapıştırıcı ve yapıştırma işlemini hızlandıran bir aktive edici spreyden oluşur. Yapıştırıcı çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir.

GENEL ÖZELLİKLERİ

- Uygulaması kolay.
- Mükemmel yapışma gücü ve yapışma.
- Çok hızlı kürlenme süresi (5-10 saniye).
- Aktivatör kullanımı saniyeler içinde yapışmayı sağlar.

KULLANIM ALANLARI

Ahşap, MDF, sunta, kauçuk, plastik, mermer, deri, mantar ve birçok metal malzemenin yapıştırılmasında kullanılır. Ayrıca çeşitli onarımlarda, rekonstrüksiyonlarda, maket yapımında, mizanpaj oluşturmada, MDF profillerin yapıştırılmasında ve dekoratif aksesuarların yapıştırılmasında kullanılmaktadır.

EN - 2C FAST ADHESIVE (MDF KIT)

It is a two-component and very strong adhesive. It consists of a cyanoacrylate-based adhesive and an activating spray that speeds up the bonding process. Adhesive can be used in a wide variety of applications.

MAIN CHARACTERISTICS

- Easy to apply.
- Excellent bond strength and adhesion.
- Very fast curing time (5-10 seconds).
- The use of an activator ensures adhesion in a matter of seconds.

AREAS OF USE

Used for bonding wood, MDF, chipboard, rubber, plastic, marble, leather, cork and many metal materials. It is also used in various repairs, reconstructions, model making, layout creation, gluing MDF profiles and gluing decorative accessories.

AR - 2 مركب لاصق سريع (طقم MDF)

وهو لاصق مكون من مكونين وقوي للغاية. وهو يتألف من مادة لاصقة تحتوي على مادة السيانوأكريليت ورذاذ منشط يعمل على تسريع عملية الترابط. يمكن استخدام المادة اللاصقة في مجموعة واسعة من التطبيقات.

الخصائص العامة

- سهل التطبيق .
- قوة ترابط والتصاق ممتازة .
- وقت معالجة سريع جدًا (5-10 ثوانٍ).
- استخدام المنشط يضمن الالتصاق خلال ثواني .

مجالات الاستخدام

يتم استخدامه لربط الخشب، MDF، اللوح، المطاط، البلاستيك، الرخام، الجلود، الفلين والعديد من المواد المعدنية. يتم استخدامه أيضًا في العديد من الإصلاحات وإعادة البناء وصنع النماذج وإنشاء التخطيط ولصق مقاطع MDF ولصق الملحقات الزخرفية.

POLYURETHANE FOAM

POLİÜRETAN KÖPÜK



AMBALAJ PACKAGING التعبئة والتغليف

- 600 g x 12
- 650 g x 12
- 850 g x 12



TR - POLIÜRETAN KÖPÜK

Poliüretan esaslı, genleşen, nemle kûrleşen ve tek komponentli bir dolgu ve izolasyon köpüğüdür.

GENEL ÖZELLİKLERİ

- Uygulaması kolaydır.
- Boşluk ve çatlakları doldurur.
- Su geçirmez.
- Yapıştırır ve yalıtır.

KULLANIM ALANLARI

Doğramaların montajı ve izolasyonunda, sıcak / soğuk boru hatlarının izolasyonu ve hat boşluklarının doldurulmasında, elektrik hatlarının izolasyonu ve boşluklarının doldurulmasında, pano, tablo ve çatı panolarının yapıştırılmasında ve izolasyonunda, yarık ve çatlakların doldurulmasında kullanılır.

EN - POLYURETHANE FOAM

This product is a high quality multi-purpose single component polyurethane foam that cures with humidity in the environment.

MAIN CHARACTERISTICS

- Easy to apply.
- Filling gaps & cracks.
- Waterproof.
- Bonds and insulates.

AREAS OF USE

Installation and insulation of door and window frames. This product can also be used in hot/cold water pipelines and filling of holes and gaps, filling of joints and installation of electrical wiring. Fixing and insulating of wall panels, corrugated sheets, roof tiles, etc.

AR - رغوة البولي يوريثان

وهي عبارة عن رغوة عازلة ذات أساس من مادة البولي يوريثين ومتوسعة ومعالجة بالرطوبة وملء وعزل مكون واحد .

الخصائص العامة

- من السهل تطبيقه .
- يملأ الفجوات والشقوق .
- مقاوم للماء .
- الروابط والعوازل .

مجالات الاستخدام

يستخدم في تجميع وعزل النجارة، وعزل خطوط الأنابيب الساخنة والباردة وملء فجوات الخطوط، وعزل وملء فجوات الخطوط الكهربائية، وربط وعزل الألواح والطاولات وألواح السقف، وملء من الفتحات والشقوق .

GENERAL PURPOSE SILICONE

GENEL AMAÇLI SİLİKON



RENK COLOR

اللون



ŞEFFAF
TRANSPARENT



BEYAZ
WHITE



SİYAH
BLACK

AMBALAJ PACKAGING

التعبئة والتغليف

- 280 g x 24
- 320 g x 24



TR - GENEL AMAÇLI SİLİKON

Bu ürün derz boşluklarını doldurmada ve yapıştırma işlemlerinde kullanılan genel amaçlı bir silikondur. İzolasyon sağlar ve elastiktir. Kürleştikten sonra, sudan, ısıdan ve güneşin ultraviyole ışınlarından etkilenmez. Asetoksi kürleşme gerçekleştirir.

GENEL ÖZELLİKLERİ

- Uygulaması kolaydır.
- %100 Silikon.
- Su geçirmez.
- Elastiktir.

KULLANIM ALANLARI

Bu ürün, pencere, cam, kapı, fayans, metal ve PVC'lerin boşluklarını ve fugalarını yapıştırmak, sızdırmaz hale getirmek ve doldurmak için kullanılır.

EN - GENERAL PURPOSE SILICONE

It is a general purpose silicone sealant which is used for filling the structural gaps and bonding. It is elastic and provides insulation when it is cured. After it is cured, it is resistant to humidity, heat and ultraviolet rays. It has an acetoxi curing system.

MAIN CHARACTERISTICS

- Easy to apply.
- 100% Silicone.
- Waterproof.
- Elastic.

AREAS OF USE

This product is used to bond, seal and fill gaps and fugas of windows, glazings, doors, tiles, metal and PVCs.

AR - سيليكون للأغراض العامة

هذا المنتج عبارة عن سيليكون للأغراض العامة يستخدم لملء فجوات المفاصل وعمليات الالتصاق. يوفر العزل وهو مرن. بعد المعالجة، لا يتأثر بالماء والحرارة وأشعة الشمس فوق البنفسجية. يقوم الأسيتوكسي بالمعالجة.

الخصائص العامة

- من السهل تطبيقه .
- 100% سيليكون .
- مقاوم للماء .
- مادة مرنة .

مجالات الاستخدام

يستخدم هذا المنتج لربط وإغلاق وملء الفجوات والفجوات في النوافذ والزجاج والأبواب والبلاط والمعادن والـ PVC.

PUR MARINE GLUE

PUR MARİN YAPIŞTIRICI



RENK COLOR

اللون



ŞEFFAF
TRANSPARENT

SARI
YELLOW

AMBALAJ PACKAGING

التعبئة والتغليف

- 500 g x 24
- 550 g x 24



TR - PUR MARİN YAPIŞTIRICI

Poliüretan esaslı, solvent içermeyen, tek komponentli ve mükemmel yapışma mukavemetine sahip çok amaçlı bir ahşap yapıştırıcısıdır. Poliüretanın yüksek bağ oluşturma gücünü ve hızlı kürleşme özelliğini bir arada bulundurur.

GENEL ÖZELLİKLERİ

- Ortamda ve ahşap malzemedeki mevcut nem yardımı ile kürleşir.
- Hızlı kurur, kürleştikten sonra suya ve güneşin etkilerine karşı dayanıklıdır.
- DIN EN 204 standartlarına göre D4 normundadır.

KULLANIM ALANLARI

İşlenmiş veya ham kereste, seramik ve ahşap panel gibi elastik olmayan materyallerin taş, beton, metal, laminat ve sentetik malzemelere yapıştırılmasında kullanılır.

EN - PUR MARINE GLUE

This product is a solvent free, polyurethane based, single component adhesive with a very strong bonding capability for wood type materials. It combines the high bonding strength and fast curing properties of polyurethane.

MAIN CHARACTERISTICS

- Cures with the help of existing moisture in the environment and wood material.
- Cures fast, resistant to water and sun effects after curing.
- D4 norm according to DIN EN 204 standards.

AREAS OF USE

It is used for bonding inelastic materials such as treated or raw timber, ceramics and wood panels to stone, concrete, metal, laminate and synthetic materials.

AR - لاصق بحري نقي

وهو عبارة عن مادة لاصقة خشبية ذات أساس من مادة البولي يوريثين وخالية من المذيبات ومكون واحد ومتعددة الأغراض مع قوة التصاق ممتازة. فهو يجمع بين قوة الترابط العالية وميزة المعالجة السريعة للبولي يوريثين.

الملاحظات العامة

- يتم علاجه بمساعدة الرطوبة الموجودة في البيئة والمواد الخشبية.
- يجف بسرعة ومقاوم للماء وآثار الشمس بعد المعالجة.
- من ضمن المعيار D4 وفقاً لمعايير DIN EN 204.

مجالات الاستخدام

يتم استخدامه لربط المواد غير المرنة مثل الأخشاب المعالجة أو الخام والسيراميك والألواح الخشبية بالحجر والخرسانة والمعادن والصفائح والمواد الاصطناعية.

SILICONIZED ACRYLIC SEALANT

SİLİKONİZE AKRİLİK MASTİK



RENK COLOR

اللون



BEYAZ
WHITE



KREM
CREAM



ALTIN
GOLDEN



GRİ
GRAY

AMBALAJ PACKAGING

التعبئة والتغليف

■ 450 g x 24



TR - SİLİKONİZE AKRİLİK MASTİK

Su bazlı bir akrilik mastiktir. Elastik yapısı ile klasik akrilik mastiklerden farklıdır. Böylece hareketli derzlerde ve elastik yüzeylerde yapıştırma yapılarının deformasyonunu kolayca tolere eder. Malzemeleri güvenli ve sağlam tutar.

GENEL ÖZELLİKLERİ

- Yüksek yapışma özelliğine sahiptir.
- Elastik.
- UV ışınlarına dayanıklıdır.
- Tek bileşenli.
- Boyanabilir.
- Suya ve rüzgara dayanıklıdır.

KULLANIM ALANLARI

Kapı, pencere, ahşap, PVC, demir ve alüminyum doğramaların montajında kullanılır. Derzleri ve küçük çatlakları tamir ederken tercih edilebilir. Seramik, fayans, lavabo ve banyolarda çalışırken kullanılır.

EN - SILICONIZED ACRYLIC SEALANT

Siliconized Acrylic Sealant is a water based acrylic sealant. It differs from conventional acrylic sealant in its elastic structure. So in mobile joints and elastic surfaces it easily tolerates the deformation of gluing structures. Keeps materials safe and sound.

MAIN CHARACTERISTICS

- Possesses high adhesive properties.
- Elastic.
- Resistant to UV rays.
- Single component.
- Paintable.
- Resistant to water and wind.

AREAS OF USE

Used in the assembly of doors, windows, wood, PVC, iron and aluminum joinery. Preferably when repairing joints and small cracks. It is used when working with ceramics, tiles, sinks and bathrooms.

AR - مادة أكريليك سيليكونية

وهو عبارة عن معجون أكريليك مائي. إنه يختلف عن معاجين الأكريليك الكلاسيكية بهيكله المرن. وبالتالي، فإنه يتحمل بسهولة نشوء هياكل الترابط في المفاصل المتحركة والأسطح المرنة. يحافظ على المواد آمنة وسليمة.

الخصائص العامة

- يتميز بخصائص التصاق عالية .
- مطاطي .
- مقاومة للأشعة فوق البنفسجية .
- مكون واحد .
- يمكن طلاؤها .
- مقاوم للماء والرياح .

مجالات الاستخدام

يتم استخدامه في تجميع الأبواب والنوافذ والخشب والـ PVC (بديل الخشب والرخام) والحديد والألمنيوم. يمكن تفضيله عند إصلاح المفاصل والشقوق الصغيرة. يتم استخدامه عند العمل على السيراميك والبلاط والمغاسل والحمامات .

HIGH TACK MONTAGE ADHESIVE

HIGH TACK MONTAJ YAPIŖTIRICI



AMBALAJ PACKAGING التعبئة والتغليف

■ 390 g x 24



TR - HIGH TACK MONTAJ YAPIŞTIRICI

High Tack Yapıştırıcı, mükemmel ilk tutunmaya sahip, tek komponentli bir yapıştırma ve izolasyon malzemesidir. Tüm hava koşullarında her türlü yapıştırma ve izolasyon işlemlerinde rahatlıkla kullanılır.

GENEL ÖZELLİKLERİ

- Çok Yüksek İlk Tutunma Gücü
- Güçlü ve Kalıcı Yapışma
- Hızlı Kürleşme
- Kalıcı Esneklik

KULLANIM ALANLARI

Zorlu yapı malzemelerinin yapıştırılmasında, sabitlenmesinde ekstra bir yüzey işlemine gerek kalmadan rahatlıkla kullanılır.

EN - HIGH TACK MONTAGE ADHESIVE

High Tack Adhesive is a single component, ready-to-use adhesive with very high initial grab and tack. For all filling and bonding applications in all weather conditions.

MAIN CHARACTERISTICS

- Very High Initial Bond Strength
- Strong and Permanent Adhesion
- Fast Curing
- Permanent Flexibility.

AREAS OF USE

It is used widely and easily in heavy duty constructional bonding and fixing without the use of any other surface treatments or materials.

AR - مادة لاصقة عالية الجودة

إن المادة اللاصقة عالية الجودة عبارة عن مادة ربط وعزل مكونة من عنصر واحد مع لمسة أولية ممتازة. يمكن استخدامه بسهولة في جميع أنواع عمليات الربط والعزل في جميع الظروف الجوية.

الخصائص العامة

- قوة مبدئية عالية جدًا .
- التصاق قوي ودائم .
- علاج سريع .
- المرونة الدائمة .

مجالات الاستخدام

يمكن استخدامه بسهولة لربط وتثبيت مواد البناء الصعبة دون الحاجة إلى أي معالجة إضافية للسطح .

MONTAGE KIT (LIQUID NAIL)

MONTAJ KİT (SIVI ÇİVİ)



AMBALAJ PACKAGING التعبئة والتغليف

■ 390 g x 24



TR - MONTAJ KİT (SIVI ÇİVİ)

RamFix PU Montaj Kit poliüretan esaslı, solvent içermeyen, tek komponentli ve mükemmel yapışma mukavemetine sahip çok amaçlı bir yapıştırıcıdır. Poliüretanın yüksek bağ oluşturma gücünü ve hızlı kürleşme özelliğini bir arada bulundurulur.

GENEL ÖZELLİKLERİ

- Hızla kürlenir, yüksek tutunma gücüne sahiptir.
- Pres süresi 15-20 dakikadır.
- Dik yüzeylere tutunur, akma yapmaz.
- Solvent ihtiva etmez.
- DIN EN 204'e göre D4 normlarına sahiptir, suya karşı yüksek dayanım gösterir.

KULLANIM ALANLARI

Sağlam ve kalıcı bir yapışma istenen durumlarda ve farklı malzemelerin birbirine yapıştırılması işlemlerinde tercih edilmelidir. Suya ve neme karşı dayanımın istendiği ahşap, MDF, beton, metal, polistren ve poliüretan köpük, PVC, mermer, granit gibi birçok yapı malzemesini yapıştırmada kullanılabilir.

EN - MONTAGE KIT (LIQUID NAIL)

RamFix PU Montage Adhesive is a solvent-free, polyurethane-based, single-component adhesive with a very strong bonding capability for a variety of materials. It offers outstanding and rapid adhesive strength.

MAIN CHARACTERISTICS

- Fast curing time.
- press time: 15-20 mins.
- The adhesive is thixotropic, non-sag, ideal for vertical joints.
- Solvent-free.
- The product is under the D4 standards for water resistance, according to DIN EN 204.

AREAS OF USE

The adhesive is best used for applications where a strong permanent bonding is required between rough-flat and rough-rough surfaces. It can be used for bonding various kind of construction materials such as wood, MDF, concrete, metal, polystyrene and polyurethane foam, PVC, marble, granite, ceramic etc.

AR - مركب التثبيت (المسامير السائلة)

عبارة عن مادة لاصقة مكونة من مادة البولي يوريثين وخالية من المذيبات ومكون واحد ومتعددة الأغراض مع قوة التصاق ممتازة. فهو يجمع بين قوة الترابط العالية وميزة المعالجة السريعة للبولي يوريثين.

الخصائص العامة

- يعالج بسرعة ويتمتع بقوة التصاق عالية .
- وقت الضغط هو 15-20 دقيقة .
- يلتصق بالأسطح الأفقية ولا يتسرب .
- لا يحتوي على مذيبات .
- يتمتع بمعايير D4 وفقاً للمعيار DIN EN 204 ، كما يتمتع بمقاومة عالية للماء .

مجالات الاستخدام

ينبغي تفضيله في الحالات التي تتطلب التصاقاً قوياً ودائماً وعندما يتم ربط المواد المختلفة معاً. يمكن استخدامه لربط العديد من مواد البناء مثل الخشب، MDF، الخرسانة، المعدن، البوليسترين ورغوة البولي يوريثان، PVC، الرخام والجرانيت حيث تكون مقاومة الماء والرطوبة مطلوبة .

POLYURETHANE SEALANT

POLİÜRETAN MASTİK



AMBALAJ PACKAGING

التعبئة والتغليف

Kartuş

- 280ml / 410 g x 24

Sosis

- 600ml / 830 g x 20



TR - POLİÜRETAN MASTİK

Poliüretan esaslı, tek bileşenli, yüksek tutunma kabiliyetine sahip ortamdaki nem ile kürleşen; derzlerde dolgu ve izolasyon amacı ile kullanılan bir yapı kimyasalıdır. Birçok farklı malzemede yüksek yapışma gücü sağlar.

GENEL ÖZELLİKLERİ

- Yüzeyi kir tutmaz.
- Üzeri boyanabilir.
- Çekme ve gerilme yapmaz.
- Düşey yüzeylerde akma yapmadan rahatlıkla kullanılabilir, tiksotropiktir.
- Kuruduktan sonra elastikiyetini kaybetmez.

KULLANIM ALANLARI

Binalarda ve inşaat sektöründe yapı elemanlarının arasındaki derzlerin doldurulmasında, PVC ve alüminyum doğramaların her türlü montajında, çatı yalıtım uygulamalarında, çatı kiremitlerinin montajında, farklı tipteki inşaat malzemelerinin genleşen derzlerinde kullanılır.

EN - PU SEALANT

It is a polyurethane based, single component, high adhesion, curing with humidity in the environment; it is a construction chemical used for filling and isolation in joints. It provides high adhesion strength on many different materials.

MAIN CHARACTERISTICS

- The surface is dirt repellent.
- Can be painted over.
- Does not shrink and stretch.
- It can be used easily on vertical surfaces without flowing, it is thixotropic.
- Does not lose its elasticity after drying.

AREAS OF USE

It is used in filling the joints between building elements in buildings and construction sector, in all kinds of assembly of PVC and aluminium joinery, in roof insulation applications, in the assembly of roof tiles, in expanding joints of different types of construction materials.

AR - مانع التسرب البولي يوريثين

وهو عبارة عن مادة البولي يوريثين، مكون واحد، التصاق عالي، يعالج بالرطوبة في البيئة؛ وهي مادة بناء كيميائية تستخدم لملء وعزل الفواصل. يوفر قوة التصاق عالية على العديد من المواد المختلفة.

الخصائص الرئيسية

- السطح طارد للأوساخ.
- يمكن طلاؤها.
- لا يتقلص ولا يمتد.
- يمكن استخدامه بسهولة على الأسطح الرأسية دون أن يتدفق، فهو متغير الانسيابية.
- لا يفقد مرونته بعد التجفيف.

مجالات الاستخدام

يتم استخدامه في ملء الفواصل بين عناصر البناء في قطاع المباني والتشييد، وفي جميع أنواع تجميع نجارة PVC والألمنيوم، في تطبيقات عزل الأسطح، في تجميع بلاط السقف، في فواصل التمدد لأنواع مختلفة من مواد البناء.

HOTMELT ADHESIVE

HOTMELT YAPIŞTIRICI



AMBALAJ PACKAGING التعبئة والتغليف

- 20 kg x 1
- 25 kg x 1



TR - HOTMELT YAPIŞTIRICI

Yüksek hızlı ve orta hızlı kenar bantlama makineleri için tasarlanmış, mükemmel yapışma sağlayan sıcakta eriyen yapıştırıcıdır. Doğal beyaz renginin yanı sıra yüksek ila orta akışlı bir kenar yapıştırıcısıdır. Akrilik bantlar için uygun değildir.

GENEL ÖZELLİKLERİ

- Orta/hızlı makineler için özel olarak üretilmiştir. (15 -35 m/dak)
- Beyaz / Doğal renk.
- Mükemmel yapışma sağlar.
- Rulo yapıştırma makinelerine uygundur.
- Yüksek ısı direncine sahiptir
- Yüksek sıcaklıklara izin verilir.

KULLANIM ALANLARI

Otomatik kenar bantlama makinelerinde MDF ve sunta gibi panellerin kenarlarına PVC, ABS, melamin, laminat ve dolu kenarların yapıştırılmasında kullanılır.

EN - HOTMELT ADHESIVE

This is a hot melt adhesive that provides perfect adhesion, designed for high speed and medium speed edgebanders. In addition to its natural white color, it is an edge adhesive with a high to medium flow. Not suitable for acrylic tapes.

MAIN CHARACTERISTICS

- Specially made for medium/fast machines. (15 -35 m/min)
- White / Natural color.
- Provides perfect adhesion.
- Suitable for roller gluing machines.
- Possesses high heat resistance
- High temperatures are allowed.

AREAS OF USE

Used for bonding PVC, ABS, melamine, laminate and solid edge strips to panel edges such as MDF and chipboard in automatic edgebanders.

AR - الحبيبات اللاصقة

وهو عبارة عن مادة لاصقة تذوب بالحرارة توفر التصاقاً ممتازاً، وهي مصممة لآلات ربط الحواف ذات السرعة العالية والمتوسطة. بالإضافة إلى لونه الأبيض الطبيعي، فهو لاصق ذو حافة تدفق عالية إلى متوسطة. غير مناسب لأشرطة الأكريليك.

الخصائص العامة

- تم إنتاجه خصيصاً للآلات المتوسطة/السرعة (15 -35 م/دقيقة) .
- أبيض/لون طبيعي .
- يوفر التصاق ممتاز .
- مناسبة لآلات اللصق الاسطوانية .
- يتمتع بمقاومة عالية للحرارة .
- يسمح بدرجات الحرارة المرتفعة .

مجالات الاستخدام

يتم استخدامه للصلق الحواف PVC و ABS والميلامين والصفائح الصلبة على حواف الألواح مثل MDF واللوح الحبيبي في آلات ربط الحواف الأوتوماتيكية .

D2 WOOD GLUE

D2 İSKELET TUTKALI



AMBALAJ PACKAGING التعبئة والتغليف

- 4 kg x 4
- 10 kg x 1
- 25 kg x 1



TR - D2 AHŞAP TUTKALI

Genel kullanım için ahşap, parke, katı ürünlerin yapıştırılmasında ve ayrıca dolgu için kullanılabilen Homopolimer PVA. yapıştırıcı bazlı. Uygulanan yüzeylere nüfuz ederek güçlü yapışma sağlar. Sürekli bir beyaz film tabakası oluşturur. Bakteriyel küfe karşı koruyucular içerir.

GENEL ÖZELLİKLERİ

- DIN EN 204'e göre suya dayanıklılık sınıfı D2'ye uygundur.
- Küf ve bakterilere karşı özel koruyucular içerir.
- Yüksek nemde dahi mükemmel yapışma sağlar.
- Düşük / orta viskozite.
- Neme ve sıcaklığa dayanıklıdır.

KULLANIM ALANLARI

Ahşap kapı imalatında, kapı kasası ve kapı paneli imalatında. Mobilya imalatında ve her türlü ahşap yapıştırma işlemlerinde. Ahşap, MDF ve sunta, masa, sandalye, sehpa vb. katmanlarda ve ayrıca mizanpaj imalatında.

EN - D2 WOOD GLUE

Homopolymer PVA, which can be used for gluing wood, parquet, solid products for general use, as well as for filling. Adhesive based. Provides strong adhesion by penetrating into applied surfaces. Forms a continuous white film layer. Contains preservatives against bacterial mold.

MAIN CHARACTERISTICS

- Complies with water resistance class D2 according to DIN EN 204.
- Contains special preservatives against mold and bacteria.
- Provides excellent adhesion even in high humidity.
- Low/medium viscosity.
- Resistant to humidity and temperature.

AREAS OF USE

In the manufacture of wooden doors, in the manufacture of door frames and door panels. In furniture production and all kinds of wood gluing processes. In layers of wood, MDF and chipboard, tables, chairs, coffee tables, etc., as well as in the manufacture of layouts.

AR - غراء الخشب D2

,Homopolymer PVA

والذي يمكن استخدامه لربط الأخشاب والباركيه والمنتجات الصلبة للاستخدام العام وأيضًا للحشو. على أساس لاصق. يخترق الأسطح، المطبقة ويوفر التصاقًا قويًا. إنها تشكل طبقة غشائية بيضاء مستمرة. يحتوي على مواد حافظة ضد العفن البكتيري.

الخصائص العامة

- يتوافق مع فئة مقاومة الماء D2 وفقًا للمعيار DIN EN 204.
- يحتوي على مواد حافظة خاصة ضد العفن والبكتيريا.
- يوفر التصاق ممتاز حتى في الرطوبة العالية.
- لزوجة منخفضة/متوسطة.
- مقاوم للرطوبة ودرجة الحرارة.

مجالات الاستخدام

في تصنيع الأبواب الخشبية وتصنيع إطار الباب وألواح الأبواب. في صناعة الأثاث وجميع أنواع عمليات ربط الأخشاب. الخشب، MDF واللوح الخشبي، الطاولات، الكراسي، طاولات القهوة، إلخ. في الطبقات وأيضًا في تصنيع المخططات.

D3 WOOD GLUE

D3 İSKELET TUTKALI



AMBALAJ PACKAGING التعبئة والتغليف

- 4 kg x 4
- 10 kg x 1
- 25 kg x 1



TR - D3 AHŞAP TUTKALI

Yarı saydam bir cilaya kadar kuruyan ve yüksek yapışma gücüne sahip D3 su bazlı PVAc emülsiyon yapıştırıcıdır. Masif ahşap ürünleri yüksek nemli ortamlarda dahi birbirine yapıştırmak için kullanılabilen homopolimer yapıştırıcıdır.

GENEL ÖZELLİKLERİ

- Düşük/orta viskozite.
- Kürlendikten sonra şeffaf bir film tabakası oluşturur.
- DIN EN 204'e göre su geçirmezlik sınıfı D3'e uygundur.
- Nem oranı yüksek malzemelerde dahi mükemmel yapışma sağlar.
- Küf ve bakterilere karşı özel koruyucular içerir.

KULLANIM ALANLARI

Çıkarılamayan mobilya bağlantı elemanlarının yapıştırılması için otomatik parmak birleştirme makinelerinde kullanım imkanı. Masif ahşap, sunta ve MDF gibi malzemeleri soğuk pres ile birbirine yapıştırmak için mükemmeldir. Her türlü mobilya tamiri için kullanılabilir. Ahşap kalıp yapmak için uygundur. Ayakkabı topuklu üretiminde soğuk pres MDF'yi kalınlaştırmak için önerilir.

EN - D3 WOOD GLUE

It is a D3 water-based PVAc emulsion adhesive that dries to a translucent finish and has a high bonding strength. It is a homopolymer adhesive that can be used to bond solid wood products to each other even in high humidity.

MAIN CHARACTERISTICS

- Low/medium viscosity.
- Forms a transparent film layer upon curing.
- Corresponds to water resistance class D3, according to DIN EN 204.
- Provides excellent adhesion even in material with high humidity.
- Contains special preservatives against mold and bacteria.

AREAS OF USE

Possibility of use in automatic finger joint machines for gluing non-removable furniture fasteners. Excellent for bonding materials such as solid wood, chipboard and MDF to each other using cold pressing. It can be used for all types of furniture repair. Good for making wooden molds. Recommended for thickening cold-pressed MDF in the manufacture of shoe heels.

AR - غراء الخشب D3

D3 عبارة عن مادة لاصقة مستحلب PVAc ذات أساس مائي تجف حتى تصل إلى طبقة نهائية شفافة وتتميز بقوة التصاق عالية. وهو عبارة عن مادة لاصقة متجانسة يمكن استخدامها لربط منتجات الخشب الصلب معاً حتى في بيئات الرطوبة العالية.

الخصائص العامة

- اللزوجة المنخفضة/المتوسطة.
- يشكل طبقة غشائية شفافة بعد المعالجة.
- يتوافق مع فئة العزل المائي D3 وفقاً للمعيار DIN EN 204.
- يوفر التصاقاً ممتازاً حتى على المواد ذات المحتوى العالي من الرطوبة.
- يحتوي على مواد حافظة خاصة ضد العفن والبكتيريا.

مجالات الاستخدام

إمكانية الاستخدام في آلات ربط الأصابع الأوتوماتيكية للصلق مثبتات الأثاث غير القابلة للإزالة. إنه مثالي للصلق المواد مثل الخشب الصلب، اللوح الخشبي و MDF معاً عن طريق الضغط البارد. يمكن استخدامه لجميع أنواع إصلاح الأثاث. إنها مناسبة لصنع القوالب الخشبية. يوصى بالضغط البارد لزيادة سماكة MDF في إنتاج كعوب الأحذية.

MEMBRANE PRESS GLUE

MEMBRAN PRES TUTKALI



AMBALAJ PACKAGING

التعبئة والتغليف

- 10 kg x 1
- 25 kg x 1



TR - UYGULAMA ALANLARI:
Her türlü PVC ve diğer
malzemelerde PVC folyoların
MDF üzerine yapıştırılmasında
kullanılır.
Kısa ambalajlar için (sistem
ağacından sonra dışarıya
çıkma) 6 kg'dır.

UYGULAMA: Ramfix yapıştırıcı
bağlı tutulmuş tabakalar için
uygulama. PVC'ye yapıştırıcı
kolayca uygulanır ve transfer için
yaklaşık 60°C ısıya uygulanır.
Araçla yaklaşık 2-4 saat sonra suya
dayanıklı yapıştırıcı kullanılır.
Bağlı olarak 70-120 saniye
bekletilmelidir.

EN - APPLICATION AREAS: It
is used to attach PVC films on
the MDF at all kinds of foreign
and domestic membrane
press and vacuum press
machines.

Storage: It is 6 months after
production time for closed
containers.

APPLICATION: Ramfix
adhesive shall be applied on
the MDF by a glue gun which
is connected to compressor. It
is suggested that the heat of
the glue part of PVC shall be
ready. 60°C by the heat
treatment, the pressure that will
be applied shall be 2-4 bars
and the pressing time shall be
70-120 seconds depending on
the conditions.



MEMBRANE PRESS GLUE
MEMBRAN PRES TUTKALI

Membran pres tutkalı, her türlü
malzeme için PVC folyoların
MDF üzerine yapıştırılmasında
kullanılır. Kısa ambalajlar için
(sistem ağacından sonra dışarıya
çıkma) 6 kg'dır.

UYGULAMA: Ramfix yapıştırıcı
bağlı tutulmuş tabakalar için
uygulama. PVC'ye yapıştırıcı
kolayca uygulanır ve transfer için
yaklaşık 60°C ısıya uygulanır.
Araçla yaklaşık 2-4 saat sonra suya
dayanıklı yapıştırıcı kullanılır.
Bağlı olarak 70-120 saniye
bekletilmelidir.

EN - APPLICATION AREAS: It
is used to attach PVC films on
the MDF at all kinds of foreign
and domestic membrane
press and vacuum press
machines.

Storage: It is 6 months after
production time for closed
containers.

APPLICATION: Ramfix
adhesive shall be applied on
the MDF by a glue gun which
is connected to compressor. It
is suggested that the heat of
the glue part of PVC shall be
ready. 60°C by the heat
treatment, the pressure that will
be applied shall be 2-4 bars
and the pressing time shall be
70-120 seconds depending on
the conditions.

ELFAKİM
99 YIL
www.elfakim.com.tr
info@elfakim.com.tr
Made in Türkiye
Brüt 25 kg'e
Barcode

TR - MEMBRAN PRES TUTKALI

Her türlü yerli ve yabancı membran pres ve vakum pres makinelerinde PVC folyoların MDF üzerine yapıştırılmasında kullanılır.

NASIL KULLANILIR

- Yüzeyler kir, yağ ve tozdan arındırılmalıdır.
- Meme çapı: 1,70 veya 1,80 mm olan bir tabanca ile uygulayın.
- Tutkal uygulandıktan sonra bir sonraki adıma kadar iş parçasının 25-30 dakika kurutulması gerekir.
- Isı direncini arttırmak için %5'e kadar sertleştirici ilave edilebilir.
- Sertleştirici ile karıştırıldığında kullanımdan önce karışım iyice karıştırılmalıdır.
- Sertleştirici ilavesi halinde karışım 8 saat içerisinde kullanılmalıdır.

KULLANIM ALANLARI

PVC/MDF yapıştırımlarında, membran pres ve vakumla şekillendirme laminasyonlarında kullanılır. Doğal ve sentetik malzemelerde mükemmel yapıştırma sağlar.

EN - MEMBRANE PRESS GLUE

It is used to attach PVC folios on the MDF at all kinds of foreign and domestic membrane press and vacuum press machines.

HOW TO USE

- Surfaces must be free of dirt, grease and dust.
- Apply with a gun with a nozzle dia: 1.70 or 1.80 mm.
- After applying the adhesive, the workpiece must be dried for 25-30 minutes until the next step.
- Up to 5% hardener can be added to increase heat resistance.
- When mixed with hardener, the mixture must be thoroughly mixed before use.
- If hardener is added, the mixture must be used within 8 hours.

AREAS OF USE

Used in PVC/MDF bonding, membrane press and vacuum forming laminations. Provides excellent adhesion on natural and synthetic materials.

AR - غراء غشاء الأسطح

يتم استخدامه للصق رقائق PVC على MDF في جميع أنواع آلات ضغط الأغشية والضغط الفراغي المحلية والأجنبية.

كيفية الاستعمال

- يجب تنظيف الأسطح من الأوساخ والزيوت والغبار.
- يتم تطبيقه باستخدام مسدس بقطر فوهة: 1.70 أو 1.80 ملم.
- بعد وضع الغراء، يجب تجفيف قطعة العمل لمدة 25-30 دقيقة حتى الخطوة التالية.
- يمكن إضافة مادة مقسية تصل إلى 5% لزيادة مقاومة الحرارة.
- عند خلطه مع المصلب، يجب خلط الخليط جيدًا قبل الاستخدام.
- في حالة إضافة المادة المصلبه، يجب استخدام الخليط خلال 8 ساعات.

مجالات الاستخدام

يتم استخدامه في ربط PVC/MDF ، وضغط الأغشية، وشرائح تكوين الفراغ. يوفر التصاق ممتاز على المواد الطبيعية والاصطناعية.

NOTES / NOTLAR

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dashed lines.





+90 (532) 730 00 94



www.elfakim.com.tr
www.ramfix.com.tr



info@elfakim.com.tr
info@ramfix.com.tr